

2016年3月22日

ハイレゾ音源・4K映像対応の薄型高密度 5.1ch ネットワーク AV レシーバー
「RX-S601」にホワイト色を追加

ヤマハ AV レシーバー 『RX-S601 (W) ホワイト』

ヤマハ株式会社は、ハイレゾ音源に対応したネットワークオーディオ部、4K映像に対応した HDMI 端子などの機能をスリムなボディに搭載した、薄型 5.1ch ネットワーク AV レシーバー「RX-S601」のカラーバリエーション製品として、ホワイトカラーモデルの『RX-S601 (W) ホワイト』を4月上旬より全国で発売いたします。

<価格と発売時期>

品名	モデル名	色	本体価格	当初月産予定台数	発売時期
AVレシーバー	RX-S601	(W)ホワイト	67,000円(税抜)	500台	4月上旬

<製品の概要>

2015年10月に発売した「RX-S601」は、音質重視設計のディスクリット構成5chパワーアンプ、ハイレゾ音源再生機能、4K映像対応HDMI端子、Wi-Fi機能、Bluetooth®オーディオ機能などを、本体高さ111mm(脚部含む)のスリムなボディに搭載した薄型高密度5.1chネットワークAVレシーバーです。ローボードタイプのテレビラックにも設置しやすい薄型フォルムで、パネルフェイスが上質なヘアライン仕上げの(B)ブラックと(H)チタンの2色で展開していましたが、今回カラーバリエーションを追加し、ホワイトカラーモデルの『RX-S601 (W) ホワイト』を発売します。シルバー系の薄型テレビや、トレンドのホワイトカラー系AVラックなどとの組み合わせに最適で、インテリアのテイストに合わせて3色からお好みのカラーを選べるようになりました。なお、カラー以外の仕様につきましては、ブラック・チタン・ホワイトとも共通です。

【RX-S601 主な特長】

1. 設置のしやすさと音の良さを両立する“薄型高密度”コンセプト
2. HDCP2.2*、および 4K/60p 映像信号に対応した 6 入力/1 出力の HDMI 端子
* HDCP2.2=4K 映像伝送に対応した最新のデジタル著作権保護技術。HDCP2.2 に対応した HDMI 端子は 1 入力/1 出力です。
3. 新世代モジュールの採用で音質がさらに向上したハイレゾ音源対応ネットワークオーディオ部
4. 家庭内ネットワークへ無線 LAN 経由で接続できる Wi-Fi 内蔵型
5. スマートフォンやタブレットの音声を手軽にワイヤレス再生できる Bluetooth®オーディオ機能を内蔵
6. シネマ DSP の音場効果も直感的に制御できる快適操作の専用アプリ「AV CONTROLLER」
7. 複数のヤマハ製機器をひとつのアプリで操作したり、音楽を共有できる新機能「MusicCast®」に対応



■『RX-S601 (W) ホワイト』とスピーカー類をセットにした
ホームシアターシステム「YHT-903JP (W) ホワイト」(5.1ch モデル)も発売中。



『YHT-903JP』 カラー：(W) ホワイト

RX-S601+トルボーイスタイルの 5.1chスピーカーシステム〈NS-PA40〉

オープン価格

<RX-S601 主な機能>

HDMI 関連	HDMI CEC	●
	3D 映像パススルー	●
	オーディオリターンチャンネル (ARC)	●
	4K リピート出力	4K/60p (YCbCr 4:2:0) 対応
	HDCP2.2 対応	● (1 入力/1 出力)
	スタンバイスルー	●
ネットワーク関連	Wi-Fi/Wireless Direct	●
	DLNA1.5 対応	●
	対応サンプリング周波数/ 対応フォーマット	2.8MHz/5.6MHz (DSD)、192kHz/24bit (WAV/FLAC/AIFF)、 96kHz/24bit (ALAC)、48kHz (MP3/WMA/MPEG-4AAC)
	ギャップレス再生	● (DSD を除く)
	AirPlay	●
	インターネットラジオ	● (vTuner)
Bluetooth		●
コントロールアプリ		AV CONTROLLER/MusicCast CONTROLLER (MusicCast 機能使用時)
シネマ DSP	3D モード	●
	プログラム数	17
	VPS (バーチャル・プレゼンススピーカー)	●
	バーチャル・シネマフロント	●
ミュージックエンハンサー		●
YPAO		●
オンスクリーン		日本語を含む 8 カ国対応 OSD
ECO モード		●

<RX-S601 主な仕様>

定格出力	20Hz-20kHz、2ch 駆動	60W/ch (6 Ω、0.09% THD)
	1kHz、1ch 駆動	95W/ch (6 Ω、0.9% THD)
実用最大出力 (JEITA)	1kHz、1ch 駆動	125W/ch (6 Ω、10% THD)
内蔵パワーアンプ数		5
音声入力	アナログ	ステレオ RCA 3、ステレオミニ 1
	デジタル	光 1、同軸 2
ネットワーク/USB 関連端子		ネットワーク (Ethernet) 1、ネットワーク (Wireless) 1、USB 1* * iPod/iPhone、および USB メモリー内ファイルの音声再生用。USB DAC としての機能はありません。
映像入力		コンボジット 3
音声出力	スピーカー出力	5ch (フロント L/R、センター、サラウンド L/R (Zone2、Bi-Amp 兼用))
	その他出力	モノラル RCA 1 (サブウーファー専用) 1、ヘッドホン 1
映像出力	モニター出力	コンボジット 1
HDMI 入力		6 (HDMI6 は HDCP2.2 に対応)
HDMI 出力		1 (HDCP2.2 に対応)
Bluetooth 再生方式	バージョン	Ver.2.1+EDR
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
	対応コーデック	SBC、AAC
消費電力		190W
待機時消費電力	(HDMI コントロール OFF/スタンバイスルー OFF 時) 0.1W	
	(HDMI コントロール ON/スタンバイスルー ON 時) 1.4W	
	(ネットワークスタンバイ ON 時) 有線: 1.7W、Wi-Fi: 1.7W、Wireless Direct: 1.9W	
寸法 (幅×高さ×奥行)		435W×111H×327D mm (Wi-Fi アンテナ直立時: 435W×176H×327D mm)
質量		7.8kg
付属品		リモコン、単 4 乾電池 (2 本)、AM アンテナ、FM アンテナ、YPAO 用マイク、かんたん設置ガイド



ヤマハ AVレシーバー 『RX-S601』

カラー：(W)ホワイト

本体価格 67,000 円(税抜)

【製品情報】

ヤマハ AVレシーバー 『RX-S601』

http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-s601__j/

※RX-S601 の画像データは下記ウェブサイトよりダウンロードできます。

http://jp.yamaha.com/news_release/

この件に関するお問い合わせ先

ヤマハ株式会社

■報道関係の方のお問い合わせ先

広報部 宣伝・ブランドマネジメントグループ

窪井、千葉

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11

TEL 03-5488-6605

FAX 03-5488-5063

ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/

(取材申し込みや広報資料請求が可能です。)

■一般の方のお問い合わせ先

株式会社ヤマハミュージックジャパン カスタマーサポート部

お客様コミュニケーションセンター

オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

TEL 0570-011-808 (ナビダイヤル:全国どこからでも市内通話料金)

TEL 053-460-3409 (上記番号でつながらない場合)