

軽量・コンパクトで持ち運びやすく、どこでも音楽制作できるエントリーモデル スタインバーグ USB オーディオインターフェース 『IX0 シリーズ』

株式会社ヤマハミュージックジャパン（東京都港区）は、Steinberg Media Technologies GmbH（ドイツ ハンブルク、以下、スタインバーグ社）とヤマハ株式会社との共同開発による、スタインバーグブランドの USB オーディオインターフェース 『IX0（イグズ）シリーズ』を1月27日に発売します。



スタインバーグ USB オーディオインターフェース 『IX0 シリーズ』
『IX0 Podcast Pack』（左）、『IX0 Recording Pack』（右）

『IX0 シリーズ』は、軽量・コンパクトな筐体で持ち運びしやすく、場所を選ばず音楽制作やレコーディングが可能な、iPad/iPhone/Mac/Windows で動作する 24bit/192kHz 対応の USB オーディオインターフェースのエントリーモデル『IX012』『IX022』を中心としたシリーズです。両モデルとも 2in/2out の入出力を備え、高品位なマイクプリアンプを『IX012』は1基、『IX022』では2基搭載しています。また、マイクや楽器と PC 上の音源をミックスして配信できる「ループバック機能」も搭載しています。カラーバリエーションはブラックとホワイトの2色です。『IX0 Podcast Pack』は、『IX012』にコンデンサーマイクおよび三脚のマイクスタンド、ポップガードなどを同梱したセットモデルです。『IX0 Recording Pack』は、『IX022』にスタジオモニターヘッドホンとスタジオコンデンサーマイクをバンドルしたパッケージです。

品名	品番	色	希望小売価格(税込)	発売日
スタインバーグ USB オーディオ インターフェース	IX012 B	ブラック	14,300 円	1月27日(土)
	IX012 W	ホワイト	14,300 円	
	IX0 Podcast Pack	ブラック	28,600 円	
	IX022 B	ブラック	19,800 円	
	IX022 W	ホワイト	19,800 円	
	IX0 Recording Pack	ブラック	34,100 円	

※ 『IX0 Podcast Pack』『IX0 Recording Pack』はブラックのみ。

◎ スタインバーグ サイト <https://www.steinberg.net/ja/>

■ 一般の方のお問い合わせ先：

スタインバーグ・コンピューターミュージック・インフォメーションセンター <https://japan.steinberg.net/jp/support.html>

< 『IX012』『IX022』 主な特長 >

1. 最大 24bit/192kHz 対応と付属ソフトウェアで、購入した日から高解像度での録音再生を実現

最大 24bit/192kHz での録音再生に対応し、演奏を正確に捉え音のディテールまで再現します。また、Windows や Mac に対応するデジタル・オーディオ・ワークステーション・ソフトウェア「Cubase AI (ダウンロード版)」が付属しており、購入したその日から 24bit /192kHz 対応*の音楽制作・レコーディング環境を構築することができます。

※「Cubase AI」のソフトウェア仕様は 64bit float/192kHz まで対応します。

2. 持ち運びに適した筐体

奥行 10.2 センチ、質量 450g と軽量・コンパクトな筐体のため、自宅で据え置くだけでなく、外出先へ持ち出してインターフェースとして使うこともできます。

3. マルチプラットフォームに対応

USB 2.0 (USB Type-C) 対応端子を搭載し、Mac/ Windows/ iPad/ iPhone のマルチプラットフォームに対応。iOS 端末と接続時は、CC(クラス・コンプライアント)モードに自動で切り替わるため、細かい設定不要で簡単にご使用いただけます。

4. レイテンシーフリーのモニタリング環境

レイテンシーフリーのダイレクトモニタリングにより、レコーディングの際にリアルタイムで入力信号を再生できる快適なモニタリング環境を構築します。『IX022』では MONO/STEREO の切り替えも可能です。

5. 配信に便利な「ループバック機能」を搭載

楽器の演奏音や PC で再生しているサウンドなどを本機内でミックスし、PC を通じてインターネット上に配信することができる「ループバック機能」を搭載しており、ループバックの ON/OFF をハードウェア上のモニタースイッチでコントロール可能です。また、各インプットにはミュートスイッチが搭載されており、配信中に席を離れる際、マイクだけをミュートするといったことも可能です。

6. 「Steinberg Plus」コンテンツを付属*

スタインバーグが誇る VST インストゥルメントやループセットの一部を無償でご使用いただける、「Steinberg Plus Download Access Code」を同梱いたします。

※「Steinberg Plus」の内容は定期的に変更されます。詳しくはスタインバーグサイトをご確認ください

<https://www.steinberg.net/ja/audio-interfaces/plus/>



『IXO12 B』 (左)、『IXO12 W』 (右)



『IXO22 B』 (左)、『IXO22 W』 (右)

<主な仕様>

	IXO12	IXO22
接続方式	USB Type-C (USB 2.0)	
電源	USB 2.0 バスパワー、USB Type-C バスパワー、 External USB Type-C 5 V AC アダプター (別売の市販品)	
AD/DA	24 bit / 192kHz	
寸法	158 × 47 × 102 mm	
質量	450g	
入出力合計	2 in / 2 out	
アナログ入力	2 CH1: XLR/TRS (Mic/Line) CH2: TS (Line/Hi-Z) ファンタム電源搭載	2 CH1: XLR/TRS (Mic/Line) CH2: XLR/TRS (Mic/Line) CH2: TS (Hi-Z) ファンタム電源搭載
アナログ出力	TRS × 2	TRS × 2
ヘッドホン端子/ ボリューム	1 アウトプットボリュームと共通	1 独立したヘッドホンボリュームを搭載
ループバック	○	
消費電力	2.5 W (5V DC, 0.5A)	
同梱品	【IXO12】 USB 2.0 ケーブル(Type-C to Type-A, 1.5 m)、 スタートアップガイド(冊子、保証書付き)、 CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION、 CUBASIS LE DOWNLOAD NFORMATION、 STEINBERG PLUS DOWNLOAD INFORMATION	【IXO22】 USB 2.0 ケーブル(Type-C to Type-A, 1.5 m)、 スタートアップガイド(冊子、保証書付き)、 CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION、 CUBASIS LE DOWNLOAD INFORMATION、 STEINBERG PLUS DOWNLOAD INFORMATION

	【IXO Podcast Pack】 IXO12 B USB 2.0 ケーブル(Type-C to Type-A, 1.5 m)、 スタートアップガイド(冊子、保証書付き)、 CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION、 CUBASIS LE DOWNLOAD INFORMATION、 WAVELAB CAST DOWNLOAD INFORMATION、 STEINBERG PLUS DOWNLOAD INFORMATION、 コンデンサーマイク(ST-M01)、マイクスタンド、 マイクホルダー、ポップガード、マイクケーブル	【IXO Recording Pack】 IXO22 B USB 2.0 ケーブル(Type-C to Type-A, 1.5 m)、 スタートアップガイド(冊子、保証書付き)、 CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION、 CUBASIS LE DOWNLOAD INFORMATION、 WAVELAB LE DOWNLOAD INFORMATION、 STEINBERG PLUS DOWNLOAD INFORMATION、 コンデンサーマイク(ST-M01)、マイクホルダー、 マイクケーブル、ヘッドホン(ST-H01)
--	---	--

<動作環境>

	Mac	Windows
対応 OS	macOS 11 /12 /13 /14	Windows 10 64-bit /11 64-bit
CPU	®Intel Core™ i-series multicore processor (2 GHz 以上) / Apple Silicon	®Intel Core™ i-series multicore processor (2 GHz 以上) / AMD equivalent processor
必要メモリー	4 GB 以上	
ハードディスク	50 GB 以上の空容量	
推奨ディスプレイ	1,280×800 ピクセル以上	
CC モード	iOS 10 以上の iOS 端末でクラス・コンプライアント対応 ※CC(クラス・コンプライアント)モードで使用するには、「Apple Lightning - USB カメラアダプタ」 または「Apple Lightning - USB 3 カメラアダプタ」が必要となります。	
その他	インターネット接続環境: インストーラーダウンロード、ライセンスアクティベーション、 ユーザー登録など	

* 上記の動作環境・推奨環境を満たしている場合でも、全てのコンピューターにおける動作を保証するものではありません。コンピューターの総合的な性能によりパフォーマンスに違いがあります。

* 上記動作環境は 2024 年 1 月 26 日現在のものです。動作環境は今後変更になる可能性があります。最新バージョンはスタインバーグサイトでご確認ください。

* 文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

* 掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：佐藤 圭 TEL. 03-5488-6605
ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/

■ 一般の方のお問い合わせ先

スタインバーグ・コンピューターミュージック・インフォメーションセンターウェブサイト
ウェブサイト <https://japan.steinberg.net/jp/support.html>